

2022年9月26日

業界トップシェアのTBグループが
屋外デジタルサイネージをニューノーマル対応

株式会社TBグループ（本社：東京都文京区、代表取締役社長：村田三郎、以下TBグループ）は、累計10,000台を超えるBRIDシリーズの最新モデル“SUPER BRID（以下スーパーブリッド）”を9月26日に新発売します。

TBグループは小型から大型ビルボードまで、幅広いラインナップを揃えるデジタルサイネージメーカーで、とりわけ屋外の商業用小型サイネージにおいてはトップシェアを持ちます。スーパーブリッドはTBグループが累計1万台以上を販売する屋外型液晶デジタルサイネージの最新モデルで、ブリッドシリーズは主に店舗・施設の軒先や壁面などに設置され、告知集客用の屋外型液晶デジタルサイネージの定番商品となっております。

スーパーブリッドは映像・音声・アイキャッチ・ネットワーク、伝えるためのすべての機能を新たに搭載することで周辺歩行者への訴求力をさらに高めており、また新たに搭載した次世代型映像エンジンと新開発のコンテンツ操作ツール「DS-Connect」により、操作性がこれまでと比べ格段に向上しています。

加えてコロナ禍でニーズが高まった「カメラ連動」や「Web連動」などの新機能を盛り込むことで、アフターコロナをも見据えた“ニューノーマル対応の屋外デジタルサイネージ”となりました。

TBグループはこの機能・性能を大幅に向上させたスーパーブリッドを屋外型液晶デジタルサイネージの主力商品と位置付け、販売することで既存機種のリプレースと新規客の拡大を行ないます。

スーパーブリッドは本日より、全国の販売店および弊社直販営業を通じて販売を開始します。

以上

本製品に関するお問い合わせ先
株式会社TBグループ
事業推進本部 岡
03-5684-2330

<スーパーブリッド製品情報>

<http://products.tb-group.co.jp/contents2/superbrid/>

本製品の特徴

- ① 屋外に強い！フルHDバックライト直下型高耐久液晶
- ② Wi-Fiモジュール標準搭載
- ③ スマホ・タブレット・PCからコンテンツを自在に操るDS-Connect^{コネクト}
- ④ 訴求力が高まるテロップ・ワイプ重ね表示機能
- ⑤ ホームページ連動やストリーミング放映を実現するWebページ表示機能
- ⑥ 店内状況などを外にお知らせできるUSBカメラ映像表示機能
- ⑦ おしゃれにアイキャッチ！ライトエッジ搭載
- ⑧ 耳からキャッチ！Otoma^{オトマエ}eサウンドシステム
- ⑨ 設置場所に合わせてタテ・ヨコ自在
- ⑩ 選べるスタンド2タイプ&壁面取付金具（オプション）

※ 上に記載した機能には特許出願中のものが含まれます

■本体仕様

【液晶部】	
輝度	高輝度タイプ
視野角	-85~85°(水平方向) -85~85°(垂直方向)
画素数	1080(W)×1920(H) ^{※1}
アスペクト比	9:16 ^{※1}
コントラスト比	4000:1
画面サイズ	32型液晶ディスプレイ 約392(W)×698(H) ^{※1}
【制御部】	
対応メディア	USBメモリ(USB1.1/2.0) ^{※2}
外部I/F	USBポート
無線LAN	親機/子機 IEEE802.11b/g/n
対応ファイル	<画像> jpg(最大解像度:1080×1920ピクセル) ^{※1※3※4} png(最大解像度:1080×1920ピクセル) ^{※1※3※4} <動画> mp4(H264)(最大解像度:1080×1920ピクセル(アスペクト比設定9:16)) ^{※1※3※4} mov(H264)(最大解像度:1080×1920ピクセル(アスペクト比設定9:16)) ^{※1※3※4} <音声> mp3(推奨ビットレート:128kbps 推奨サンプリングレート:44.1kHz)
再生機能	切り替え効果:30種類
タイマー機能	開始・終了時刻の設定
【その他】	
スピーカー	4W 左右各1個
消費電力	最大:約100W 待機時:約15W
外形寸法	約532(W)mm×947(H)mm×124(D)mm ^{※1}
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
環境条件	気温:-10℃~40℃ 相対湿度:10~90℃(但し、結露しないこと)
質量	約20.9kg
設置条件	屋外仕様 タテ・ヨコ兼用/片面
オプション	USBメモリ/専用スタンド(タテ専用)/壁面取付金具(タテ・ヨコ兼用)/USBカメラ(有線)

※1 縦置き時 ※2 当社推奨メモリをご使用ください。 ※3 記録方式やファイルサイズなどの条件により、対応ファイルフォーマットでも表示・再生できない場合があります。 ※4 解像度が大きいと表示できないことがあります。また切り替えに時間がかかります。

本機搭載のソフトウェアでは表示フォントに、日本語フォント(Noto Sans Japanese、Noto Serif Japanese)を使用しています。

Licensed under SIL Open Font License 1.1 (<http://scripts.sil.org/OFL>)

NotoはGoogle Inc.の商標です。Copyright(c)2017,Google Inc.(<https://www.google.com/get/noto/>), with Reserved Font Name: Japanese(Noto Sans Japanese and Noto Serif Japanese)

製品画像



本体（縦）



本体（横）



本体+アップスタンド

DS-Connect

ホーム

表示OFF 表示ON

音量 8
通常音量適用中

年中再生モード タイマー再生モード

再生リストを編集する

画像追加 音量タイマー

各管理 割り込み表示

終了

❧ わかりやすい日本語表記
さまざまな操作をより簡単かつ直感的に行うことができます。

❧ 表示ON/OFF
手元で表示のON/OFFが可能です。

❧ 音量
16段階の設定ができます。

❧ 再生リスト編集
年中再生/タイマー再生の再生リストとタイマー設定を編集します。

❧ 音量タイマー
近隣に配慮して時間帯別に音量を設定することができます。

❧ 画像追加
お手元の静止画・動画・mp3ファイルをSuperBRID本体にアップします。

❧ 割り込み表示
タイムセールや突発的なイベントなどの際に通常コンテンツ表示を停止して、指定のコンテンツを表示することができます。

DS-Connectホーム画面