

好評の機能を搭載した、LEDディスプレイの主力商品最新モデル

ユニバーサル サイネージ  
「Universal-Signageシリーズ NEWキャクトールF i n e」新発売  
ファイ

東和メックス株式会社（本社：東京都文京区、社長：村田三郎）は、LEDディスプレイの主力商品「キャクトール」の最新モデルとして、「Universal-Signage シリーズ NEWキャクトール F i n e」の4文字1段仕様を7月中旬から発売します。また、6文字1段仕様を8月上旬から発売します。

本製品は、全国190拠点の東和レジスターグループを通じて販売します。

「キャクトール」は、超高輝度LEDを搭載した、当社LEDディスプレイの主力商品で、1列で文字サイズが大きく視認性が良いことや、普及価格であることからご好評いただいております。

本製品は、注目度を向上させる機能や、メッセージを読みやすくするための機能など、これまでに販売してきた「キャクトール」シリーズのなかでも特に好評だった機能を、搭載した最新モデルです。

**特長**

**1. 色混ざりのよい美しい色を広視野角に表現できるフルカラーライン飾りで注目度を向上**

表示部の外周のライン飾りに、今回初めて、RGB3色のLEDを1つのチップにまとめた「3 in 1 フルカラーチップLED」と当社独自の台形の拡散板の組み合わせにより混色効果を高め、美しい色を広視野角に表現できるようになりました。店舗のファサード（外観）を店舗のイメージに合わせて美しく演出します。

**2. パワータイプの白色LEDと集光レンズの組み合わせで、高いアイキャッチ効果を実現**

アイキャッチ効果として、従来機※に搭載してご好評いただいている、パワーLEDと集光レンズの組み合わせを、フルカラーライン飾りの内側の四隅に採用しました。照明にも使われているパワータイプの白色LEDを配置し、集光効果のあるレンズを被せることにより、注目度の高い明るい光で、高いアイキャッチ効果を発揮します。

※US-YLP4000W/S、US-YLP6000W/S

**3. 2種類の文字サイズを表示でき、16階調で豊かに表現**

表示する文字については、従来機※で好評の機能を搭載しています。文字のサイズは1文字16×16ドット、1文字20×20ドットの2種類を表示でき、LEDの明るさを16階調で制御することにより、文字のなめらかな曲線や濃淡、立体感まで豊かに表現できます。

16×16ドットはゴシックフォントで、20×20ドットはゴシックフォントと楷書体で表示できます。

※US-YLP4000W/S、US-YLP6000W/S

この件に関するお問い合わせ先

— 人と環境に優しい企業を目指す —

東和メックス(株) 国内事業本部 商品部 TEL：03-3816-7871

<その他の特長>

- ・レジでLEDディスプレイの表示コンテンツを制御できる、リアルタイム集客サービス「TOWAピットイン」に対応。

※対応可能なレジスターは「ET-33Ⅱシリーズ」、「NR-3000シリーズ」で、レジスターには専用ソフトが必要です。

また、LEDディスプレイには専用無線通信モジュール（オプション）が必要です。

- ・地域貢献フレーズ搭載。規定の表示メッセージとして、「防犯パトロール中」「タバコのポイ捨て、歩きタバコはやめましょう」など、地域の防犯や環境美化に貢献するメッセージを搭載。

- ・低ランニングコスト、1ヵ月約855円。

※新電力料金目安単価2.2円/kWh、1日12時間30日使用、点灯比率40%で試算。基本料金含まず。

**仕様**

4文字1段仕様

品番	US-YFP04W(両面)	US-YFP04S(片面)
表示サイズ	約340(W)×1,152(H)mm(縦置き時)	
表示文字数	4文字1段	
1文字のサイズ	16×16ドット、20×20ドット (20×20ドットの時は表示文字が3文字1段になります)	
表示部	表示色：1色(黄色) 16階調	
飾り部	表示色(各色16階調)：7種類 (虹色、3色、パステル、各色点灯、各色回転、イベント、アニメ)  動作モード：49種類、速度：5段階、パワーLED飾り：白色	
最大記憶データ数	静止画データ数：500枚、文章データ：200文章 1文章あたり最大150文字、外字データ：250個、アニメデータ：200件	
対応PCカード	コンパクトフラッシュカード、SDカード (要PCカードアダプター)	
電源電圧	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	最大：約270W、待機時：約25W	最大：約140W、待機時：約15W
環境条件	気温：-10～40℃、相対湿度：10～90% (但し結露しないこと)	
外形寸法	485(W)×1,342(H)×125(D)mm	485(W)×1,342(H)×87(D)mm
質量	約15.3kg	約11.3kg

**価格**

US-YFP04W(両面)	オープン
US-YFP04S(片面)	オープン

仕様

6文字1段仕様

品番	US-YFP06W(両面)	US-YFP06S(片面)
表示サイズ	約340(W)×1,728(H)mm(縦置き時)	
表示文字数	6文字1段	
1文字のサイズ	16×16ドット、20×20ドット (20×20ドットの時は表示文字が3文字1段になります)	
表示部	表示色：1色(黄色) 16階調	
飾り部	表示色(各色16階調)：7種類 (虹色、3色、パステル、各色点灯、各色回転、イベント、アニメ)  動作モード：49種類、速度：5段階、パワーLED飾り：白色	
最大記憶データ数	静止画データ数：500枚、文章データ：200文章 1文章あたり最大150文字、外字データ：250個、アニメデータ：200件	
対応PCカード	コンパクトフラッシュカード、SDカード (要PCカードアダプター)	
電源電圧	AC100V(50/60Hz)	
消費電力	最大：約400W、待機時：約35W	最大：約210W、待機時：25W
環境条件	気温：-10～40℃、相対湿度：10～90% (但し結露しないこと)	
外形寸法	485(W)×1,918(H)×125(D)mm	485(W)×1,918(H)×87(D)mm
質量	約21.9kg	約16.9kg

価格

US-YFP06W(両面)	オープン
US-YFP06S(片面)	オープン

以上