

新しいデジタルサイネージコンセプト
「タワー型 LED デジタルサイネージ Tower Gate」新発売

東和メックス株式会社（本社：東京都文京区、社長：村田三郎）は、タワー型 LED デジタルサイネージ『Tower Gate（白色モデル NS-WL1611S／赤色モデル NS-RL1611S）』を3月初旬から発売します。

『Tower Gate』は全長2m、16文字1段とこれまでのLED表示機とは一線を画すスリムデザインが特徴のLEDデジタルサイネージです。白色タイプと赤色タイプの2機種をラインナップし、いずれも高輝度・広視野角チップ型LEDを搭載します。文字情報はもちろん、アルファベットやドットアニメなどをファサードのトータルデザインとして表示させることで施設や店舗をスタイリッシュに演出します。本体下部（縦置き時）に配置された「LED クリアライン」は店舗のイメージカラーに合わせた色の選択やグラデーション表現が可能で、アイキャッチ・演出効果を高めます。

コンテンツは『専用リモコン』による入力のほか、PCにインストールして使用する専用アプリケーションソフトで簡単に作成・変更ができます。USBメモリによるデータの受け渡しや有線または無線LANによるリモート操作が可能です。思い立ったらすぐに表示コンテンツを入力・変更できる“使えるLEDデジタルサイネージ”です。

シンプルな外観は業種業態を問いません。店舗やオフィスだけでなく駐車場や官公庁、学校、病院、道路施設などの公共施設に至るまであらゆるロケーションにマッチします。また縦／横いずれの設置も可能ですので設置場所を選びません。

単独の設置でも訴求・演出効果は十分ありますが、建物入口の両サイドに2台配置したり、道路と並行に等間隔で複数台配置すればますます価値は高まります。さらに同期制御ユニットを搭載することで複数台のコンテンツを同時に表示することができ、調和のとれた美しい演出が可能です。

本製品は全国の販売店および弊社直販営業を通じて販売します。

仕様概要

外形寸法	約184 (W) × 2,000 (H) × 81 (D) mm (縦置き時)
重量	10.8kg
消費電力	140W
環境条件	気温：-10～40℃ 相対湿度：10～90%
設置条件	屋外対応 防雨構造 (JIS C0920-2003 保護等級3)

この件に関するお問い合わせ先

一人と環境に優しい企業を目指す

東和メックス(株) 商品本部 電話03-3816-7871

タワー型LEDデジタルサイネージ Tower Gate 特長

スリム&トールデザイン

スリムなデザインは様々なロケーションにマッチします。ファサードをスタイリッシュに演出します。

屋外対応フリーロケーション

長年培ったLEDコントロール&パッケージ技術。屋外環境においても安心してご使用いただけます。タテ/ヨコ設置も可能です。

簡単入力

専用リモコンを使ってケータイ感覚で簡単に入力ができます。

専用アプリケーションソフトではパソコンで簡単にコンテンツの作成・変更ができます。作成したデータはUSBメモリでデータの受け渡しが可能です。

ネットワーク対応

LAN（有線/無線※）によるリモート操作が可能です。専用アプリケーションソフトでパソコンから簡単にメッセージの入力・変更ができます。

※ 無線の場合、無線LANコンバータが必要となります

16文字表示

文字数は従来製品の約4倍の16文字。より多くのメッセージを一目瞭然で伝えることができます。

チップ型LED搭載

超高輝度チップ型LEDが広範囲の視野角と視認性を実現。どの位置からも高品位な美しい表現が可能です。

LEDクリアライン飾り

スタイリッシュなデザインをより鮮やかに彩ります。業種やロケーションに合わせた豊かな色表現で訴求効果がさらに向上します。

シンクロ機能搭載（オプション）

複数台の表示コンテンツを同時表示※を可能とするシンクロ機能により、調和のとれた美しい演出が可能です。

※ 同期制御ユニットが必要となります



NS-RL1611S

NS-WL1611S